

FPX 3000



	СТЕРЕО - 2 ома	2 x 2100W
ИЗХОДНА МОЩНОСТ	СТЕРЕО - 4 ома	2 x 1500W
	СТЕРЕО - 8 ома	2 x 900W
RMS	МОНО - 4 ома	1 x 4200W
	МОНО - 8 ома	1 x 3000W
	ЧЕСТОТНА ЛЕНТА	10 - 60000 Hz
	ВХОДНА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ	1.73 V
	ВХОДЕН ИМПЕДАНС	10 ком
	БАЛАНСИРАН ВХОД	20 ком
	КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ	max 5000W
	ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ	483x88x415
	ТЕГЛО	10.7 kg

- ОТ ПОСТОЯНЕН ТОК НА ИЗХОДА.
- ОТ КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ В ИЗХОДА.
- ЗАЩИТИ: - ТЕРМИЧНА ЗАЩИТА.
- ЗАКЪСНЕНИЕ ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНО ПУСКАНЕ.
- ДИНАМИЧЕН ЛИМИТЕР.

- ВХОДНО - ИЗХОДНИ СЪЕДИНИТЕЛИ: - ВХОД - XLR, 1/4" TRS
- ИЗХОД - SPEAKON

- ВГРАДЕН ДИНАМИЧЕН ЛИМИТЕР.
- ПРИНУДИТЕЛНО ОХЛАЖДАНЕ С ДВА ВЕНТИЛАТОРА С ТРИСТЕПЕННО РЕГУЛИРАНЕ ЧЕСТОТАТА НА ООВЪРТЕНЕ.
- ПОСОКА НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК: ОТПРЕД - НАЗАД.
- ИМПУЛСНО ЗАХРАНВАНЕ.
- ВИСОКОЕФЕКТИВЕН КЛАС - H НА РАБОТА.
- ГАРАНЦИЯ 12 МЕСЕЦА.