

L 1200



ИЗХОДНА	СТЕРЕО - 4 ома	2 x 600W
МОЩНОСТ	СТЕРЕО - 8 ома	2 x 380W
RMS	МОНО - 8 ома	1 x 1200W
ЧЕСТОТНА ЛЕНТА		13 - 45000 Hz
ВХОДНА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ		775 mV
ВХОДЕН ИМПЕДАНС		10 ком
БАЛАНСИРАН ВХОД		20 ком
КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ		max 1600W
ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ		483x88x395
ТЕГЛО		15 kg

- ОТ ПОСТОЯНЕН ТОК НА ИЗХОДА.
- ОТ КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ В ИЗХОДА.
- ЗАЩИТИ: - ТЕРМИЧНА ЗАЩИТА.
- ЗАКЪСНЕНИЕ ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНО ПУСКАНЕ.
- ДИНАМИЧЕН ЛИМИТЕР.

- ИНДИКАТОРИ: - ЧЕРВЕН СВЕТОДИОД - LIMIT
- ЗЕЛЕН СВЕТОДИОД - SIGNAL
- ЧЕРВЕН СВЕТОДИОД - PROTЕСТ

- ВХОДНО - ИЗХОДНИ СЪЕДИНИТЕЛИ: - ВХОД - XLR, 1/4" TRS
- ИЗХОД - SPEAKON

- ВГРАДЕН ДИНАМИЧЕН ЛИМИТЕР И НИСКОЧЕСТОТЕН КРОСОВЕР С ПЛАВНО РЕГУЛИРАНЕ В ГРАНИЦИ: 0090 - 160 Hz.
- ПРИНУДИТЕЛНО ОХЛАЖДАНЕ С ЕДИН ВЕНТИЛАТОР С ДВУСТЕПЕННО РЕГУЛИРАНЕ ЧЕСТОТАТА НА ООВЪРТЕНЕ.
- ПОСОКА НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК: ОТПРЕД - НАЗАД.
- ГАРАНЦИЯ **12** МЕСЕЦА.