

L 600



ИЗХОДНА	СТЕРЕО - 4 ома	2 x 300W
МОЩНОСТ	СТЕРЕО - 8 ома	2 x 180W
RMS	МОНО - 8 ома	1 x 600W
ЧЕСТОТНА ЛЕНТА		13 - 45000 Hz
ВХОДНА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ		775 mV
ВХОДЕН ИМПЕДАНС		10 ком
БАЛАНСИРАН ВХОД		20 ком
КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ		max 800W
ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ		483x88x395
ТЕГЛО		13 kg

- ОТ ПОСТОЯНЕН ТОК НА ИЗХОДА.
- ОТ КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ В ИЗХОДА.
- ЗАЩИТИ: - ТЕРМИЧНА ЗАЩИТА.
- ЗАКЪСНЕНИЕ ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНО ПУСКАНЕ.
- ДИНАМИЧЕН ЛИМИТЕР.

- ИНДИКАТОРИ: - ЧЕРВЕН СВЕТОДИОД - LIMIT
- ЗЕЛЕН СВЕТОДИОД - SIGNAL
- ЧЕРВЕН СВЕТОДИОД - PROTECT

- ВХОДНО - ИЗХОДНИ СЪЕДИНИТЕЛИ: - ВХОД - XLR, 1/4" TRS
- ИЗХОД - SPEAKER

- ВГРАДЕН ДИНАМИЧЕН ЛИМИТЕР
- ПРИНУДИТЕЛНО ОХЛАЖДАНЕ С ЕДИН ВЕНТИЛАТОР С ДВУСТЕПЕННО РЕГУЛИРАНЕ ЧЕСТОТАТА НА ООВЪРТЕНЕ.
- ПОСОКА НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК: ОТПРЕД - НАЗАД.
- ГАРАНЦИЯ **12** МЕСЕЦА.