

## L 800



	СТЕРЕО - 2 ома	2 x 600W
ИЗХОДНА	СТЕРЕО - 4 ома	2 x 400W
МОЩНОСТ	СТЕРЕО - 8 ома	2 x 250W
<b>RMS</b>	МОНО - 4 ома	1 x 1200W
	МОНО - 8 ома	1 x 800W
	ЧЕСТОТНА ЛЕНТА	13 - 45000 Hz
	ВХОДНА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ	775 mV
	ВХОДЕН ИМПЕДАНС	10 ком
	БАЛАНСИРАН ВХОД	20 ком
	КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ	max 1400W
	ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ	483x88x395
	ТЕГЛО	14.5 kg

- ОТ ПОСТОЯНЕН ТОК НА ИЗХОДА.
- ОТ КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ В ИЗХОДА.
- ЗАЩИТИ:
  - ТЕРМИЧНА ЗАЩИТА.
  - ЗАКЪСНЕНИЕ ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНО ПУСКАНЕ.
  - ДИНАМИЧЕН ЛИМИТЕР.
- ИНДИКАТОРИ:
  - ЧЕРВЕН СВЕТОДИОД - LIMIT
  - ЗЕЛЕН СВЕТОДИОД - SIGNAL
  - ЧЕРВЕН СВЕТОДИОД - PROTECT
- ВХОДНО - ИЗХОДНИ СЪЕДИНИТЕЛИ:
  - ВХОД - XLR, 1/4" TRS
  - ИЗХОД - SPEAKER

- ВГРАДЕН ДИНАМИЧЕН ЛИМИТЕР И НИСКОЧЕСТОТЕН КРОСОВЕР С ПЛАВНО РЕГУЛИРАНЕ В ГРАНИЦИ: 0090 - 160 Hz.
- ПРИНУДИТЕЛНО ОХЛАЖДАНЕ С ЕДИН ВЕНТИЛАТОР С ДВУСТЕПЕННО РЕГУЛИРАНЕ ЧЕСТОТАТА НА ООВЪРТЕНЕ.
- ПОСОКА НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК: ОТПРЕД - НАЗАД.
- ГАРАНЦИЯ **12** МЕСЕЦА.