

X 2000



	СТЕРЕО - 2 ома	2 x 1400W
ИЗХОДНА	СТЕРЕО - 4 ома	2 x 1000W
МОЩНОСТ	СТЕРЕО - 8 ома	2 x 600W
RMS	МОНО - 4 ома	1 x 2800W
	МОНО - 8 ома	1 x 2000W
	ЧЕСТОТНА ЛЕНТА	15 - 40000 Hz
	ВХОДНА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ	1.50 V
	ВХОДЕН ИМПЕДАНС	10 ком
	БАЛАНСИРАН ВХОД	20 ком
	КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ	max 3000W
	ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ	483x88x428
	ТЕГЛО	18.5 kg

- ОТ ПОСТОЯНЕН ТОК НА ИЗХОДА.
- ОТ КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ В ИЗХОДА.
- ЗАЩИТИ: - ТЕРМИЧНА ЗАЩИТА.
- ЗАКЪСНЕНИЕ ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНО ПУСКАНЕ.
- ДИНАМИЧЕН ЛИМИТЕР.

- ВХОДНО - ИЗХОДНИ СЪЕДИНИТЕЛИ: - ВХОД - XLR, 1/4" TRS
- ИЗХОД - SPEAKON

- ВИСОКОЕФЕКТИВЕН КЛАС - **H** НА РАБОТА.
- ВГРАДЕН ДИНАМИЧЕН ЛИМИТЕР И НИСКОЧЕСТОТЕН КРОСОВЕР С ПЛАВНО РЕГУЛИРАНЕ В ГРАНИЦИ: 0090 - 160 Hz.
- ПРИНУДИТЕЛНО ОХЛАЖДАНЕ С ДВА ВЕНТИЛАТОРА С ТРИСТЕПЕННО РЕГУЛИРАНЕ ЧЕСТОТАТА НА ООВЪРТЕНЕ.
- ПОСОКА НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК: ОТПРЕД - НАЗАД.
- ГАРАНЦИЯ **12** МЕСЕЦА.